

LAMINOPOL x



ALUMINIUM COMPOSITE PANEL



Jako wyłączny dystrybutor płyt aluminiowo-kompozytowych oferujemy największy wybór wzorów i kolorów płyt ACP na polskim rynku – od klasycznych wykończeń po nowoczesne struktury inspirowane architekturą i designem.

Dodatkowo posiadamy własny dział CNC, który umożliwia precyzyjną obróbkę płyt oraz pełne dopasowanie projektu do indywidualnej specyfikacji Klienta. To kompleksowe wsparcie – od wyboru materiału, przez obróbkę, aż po gotowe rozwiązanie.

Podstawowe parametry płyt

Szerokość płyty - od 1000 mm do 1500 mm
Długość płyty - max. 6000 mm
Grubość płyty - 2, 3, 4, 5 mm

Aplikacje

Budownictwo:
Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne budynków
Ścianki działowe wewnętrzne
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
Okładziny słupów, belek, podciągów itp.

Reklama:
Zabudowy reklamowe, kasetony
Płyty do zadruku
Znaki informacyjne itp.

Możliwości obróbki ręcznej i mechanicznej



Fugowanie



Gięcie



Wybijanie
otworów



Gięcie
90 st.



Klejenie



Nitowanie



Frezowanie
Cięcie



Wiercenie
otworów



Rdzeń stanowi wypełnienie z tworzywa (LDPE) co nadaje sprężystość płycie, a jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową sztywnością i odpornością na uderzenia.



Panele lakierowane są żywicą fluorowęglową (PVDF), która jest odporna na ekstremalne warunki pogodowe i minimalizuje możliwość wystąpienia korozji kwaśnej, alkalicznej i mgły solnej. Odporność na zmiany temperatury i długotrwale ekspozycję na promienie ultrafioletowe, zapewniając do 25 lat bez oznak blaknięcia kolorów.




Dzięki elastycznym właściwościom powłokowym panele doskonale sprawdzają się w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Konieczne jest jednak utrzymywanie paneli w ściśle zgodności z wytycznymi producenta dotyczącymi czyszczenia, stosując wyłącznie neutralne środki czyszczące.



Panele Kompozytowe posiadają właściwości izolacji cieplnej i dźwiękoszczelności, ze względu na rdzeń LDPE, w przeciwieństwie do stali, litego aluminium, płytek i innych podobnych materiałów.



Jedną z najbardziej unikalnych właściwości fizycznych płyt jest jej płaski i gładki kształt oraz równość powierzchni. Estetyczny wygląd budynku można osiągnąć dzięki różnorodnej i charakterystycznej gamie kolorów, dostosowaną do wymagań autora projektu.



Panele kompozytowe to alternatywny system okładzin oferujący dobre właściwości akustyczne i współczynnik U przy obniżonych kosztach w porównaniu z innymi rozwiązaniami elewacyjnymi.

LAMINOPOL SP. Z O.O.

76-200 REDZIKOWO, UL. PRZEMYSŁOWA 14

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO | OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

Karolina Dziemidowicz

tel.: +48 600 055 236

karolina.dziemidowicz@laminopol.com

MANAGER PRODUKTU

Mariusz Mucha

tel.: +48 795 146 539

mariusz.mucha@laminopol.com

DORADCA HANDLOWY

Kamil Fus

tel.: +48 795 146 522

kamil.fus@laminopol.com



DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW
DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW



DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW
DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW

C-L SP. Z O.O.

44-100 GLIWICE, UL. PORTOWA 28, BUDYNEK G

POBIERZ KATALOG



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DORADCA HANDLOWY

Dariusz Gołuszka

tel.: +48 728 750 644

d.goluszka@c-l.pl